

無停電電源装置 (UPS)



BY80S

出力容量 800VA 500W	シカコンベクトル 4 バックアップ	バックアップ時間 4 分	バッテリー 交換可 ホットスワップ	自動シャット ダウンソフト 標準添付	長寿命 バッテリー 4~5年
-----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

型番 : OP-UPS-BY80S

寸法 : W85×D315×H235 重量 : 約 6.4kg 金額 : 49,700 円



BY50S

出力容量 500VA 300W	シカコンベクトル 4 バックアップ	バックアップ時間 3.5 分	バッテリー 交換可 ホットスワップ	自動シャット ダウンソフト 標準添付	長寿命 バッテリー 4~5年
-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

型番 : OP-UPS-BY50S

寸法 : W92×D285×H165 重量 : 約 4.5kg 金額 : 27,800 円

※BY80S /BY50S : 常時商用給電方式【100V : 正弦波】 期待寿命 4~5 年

機種別 消費電力及び定格入力

スーパーなまず	消費電力	2W ~ 3.4W (最大)	定格入力	DC12V-1000mA
スーパードラゴン	消費電力	13W ~ 21W (最大)	定格入力	DC24V-875mA
スーパーラビット	消費電力	1W ~ 10W (最大)	定格入力	DC5V-2000mA
デジタルもぐら 3311J	消費電力	1W ~ 10W (最大)	定格入力	DC12V-1000mA
デジタルもぐら 3022J	消費電力	1W ~ 10W (最大)	定格入力	DC9V-1300mA

機種別 電源供給時間目安

スーパードラゴン	BY50S (2 時間 ~ 3 時間)	BY80S (4 時間~6 時間)
スーパーなまず	BY50S (8 時間 ~ 10 時間)	BY80S (16 時間~20 時間)
スーパーラビット	BY50S (4 時間 ~ 6 時間)	BY80S (8 時間~12 時間)
デジタルもぐら	BY50S (6 時間 ~ 8 時間)	BY80S (12 時間~16 時間)

※電源供給時間は、本体のみに電源供給をした場合の目安となります。

※利用に伴う経年劣化により、供給時間は短くなります。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

業務管理センター 奈良市押熊町 557-7-4F